

ACEDIN PLANO 4140

Aditivo de mojado para impresión sin IPA en sheetfed

Características principales

Indicado para todas las calidades de agua
Dosificación: 3 - 4 %
Valor de pH recomendado: 4,8 - 5,2
Densidad: 1,063 g/ml
Dosificación IPA: 0 - 5 %
Diseñada para tintas convencionales y UV
Solución de mojado para impresión sin IPA
Aprobado por los principales fabricantes de maquinaria
Diseñado para todos los sistemas de mojado

Características y beneficios

Eliminación total del alcohol

- Reducción de costes en la compra de IPA
- Condiciones de trabajo más saludables
- Reducción de VOC

Balance tinta/agua estable

- Calidad de impresión constante
- No sobre-emulsificación
- Amplio margen de impresión

Rápido arranque

- Reduce mermas de papel
- Reducción de costes

Instrucciones de uso

Limpie el circuito de mojado antes de usar la solución de mojado.
Ajuste el equipo dosificador según la dosificación recomendada para la solución de mojado.
Después de completar la circulación a través del sistema, comprobar el pH y la conductividad y compararlos con las tablas de valores de concentración.

Transporte y almacenaje

Almacenar a temperatura ambiente.
Proteger del frío, temperaturas por encima de 35 °C y de la luz directa del sol.
Para más información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad

Auxiliares recomendados

Re-endurecedor: para una óptima calidad del agua
System Cleaner: para un óptimo mantenimiento del sistema de circulación del aditivo
Limpiador de los rodillos de mojado: para asegurar un buen transporte del agua por la plancha de impresión
Gel descalcificante: para eliminar los restos de calcio provenientes del papel, tinta y agua en rodillos y mantillas