

# EASYCOAT 2455 GLOSS/45

## Laca acrílica Brillo

### *Características principales*

- Para papel y cartón
- Apto para aplicación a una cara
- Salida corta
- Buena resistencia al blocking
- Muy buena resistencia al roce
- Resistencia al roce: > 600 doble resistencia (Prüfbau Quartant)
- Termosellado: por encima de 140 °C contra MS-foil (1bar/1sec)
- Contenido de sólidos: 30 - 34 %
- Viscosidad: 45 segundos / 20 °C / DIN 4 mm
- Encolado: con cola de dispersion. Pre-prueba necesaria

### *Características y beneficios*

Propiedades deslizantes medias  
Laminación sobre cartón coarrugado o multiples cartones encolados

### *Instrucciones de uso*

Limpieza: con agua o Varnish Remover.

Disolución: con agua o agua IPA proporción premezclada 1:1.

Utilizar sólo con tintas según ISO 2836.

Remover bien antes de usar!

### *Transporte y almacenaje*

Para más información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad

Proteger del frío, de temperaturas superiores a 35°C y de la luz directa del sol.

Almacenar a temperatura ambiente.

Utilizar el producto preferentemente antes de: ver la fecha en la etiqueta.

### *Auxiliares recomendados*

Varnish Remover: limpiador especial para los rodillos y las mantillas barnizadores

Gel limpiador de rodillos Anilox: para eliminar restos secos de barniz de los rodillos anilox