

# HYDROWASH

## Limpiador de rodillos y mantillas de tintas convencionales

### ***Características principales***

Poder limpiador muy fuerte  
Evaporación media  
Miscible en agua  
Inhibidor de la corrosión  
Punto de inflamación: 42 °C  
Adecuado tanto para uso manual como automático  
Adecuado para tintas convencionales  
Diseñado para coldset y heatset

### ***Características y beneficios***

***Emulsiona con agua***  
Emulsión estable  
Mantenimiento reducido  
Remueve restos de tinta y papel  
***Protegido ante la corrosión***  
No corrosivo para los componentes de las máquinas  
***Libre de hidrocarburos clorinados***  
Reducido impacto medioambiental

### ***Instrucciones de uso***

Sistemas automáticos: siga las instrucciones del programa.

Mantillas: aplicar con un paño de limpieza y eliminar la tinta, cola y polvo de papel de la mantilla. Frotar con un paño hasta que la mantilla esté seca.

Rodillos entintadores: rociar sin diluir o diluido con agua sobre los rodillos; ajustar la cuchilla.

### ***Transporte y almacenaje***

Proteger el producto de condiciones climatológicas extremas. No almacenar a temperaturas superiores a 35 °C o inferiores a -10 °C.

Tome las precauciones necesarias para evitar vertidos accidentales que contaminen el medioambiente.

Para más información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad

### ***Auxiliares recomendados***

Water leveller: aditivo especial que se añade al tanque de agua de la unidad de limpieza