

UV WASH 1076

Limpiador UV para rodillos y mantillas, indicado para rodillos NBR y EPDM

Características principales

Poder limpiador muy fuerte
Aprobación Fogra
Punto de inflamación: 76 °C
Miscible en agua
Inhibidor de la corrosión
Adecuado tanto para uso manual como automático
Adecuado para tintas convencionales y UV

Características y beneficios

Fuerte poder de disolución de la tinta
Rápida actuación, menos paradas
Eficiente
Reduce los tiempos de parada
Lenta evaporación, alto punto de inflamación
Seguro en uso y de reducido impacto medioambiental
Riesgo de fuego limitado
Menor limitación en almacenaje
Protegido ante la corrosión
No corrosivo para los componentes de las máquinas
Libre de componentes nafténicos, aromáticos y hidrocarburos clorinados
Reducido impacto medioambiental

Instrucciones de uso

Sistemas automáticos: siga las instrucciones del programa.
Mantillas: aplicar con un paño de limpieza y eliminar la tinta, cola y polvo de papel de la mantilla. Frotar con un paño hasta que la mantilla esté seca.
Rodillos entintadores: rociar sin diluir o diluido con agua sobre los rodillos; ajustar la cuchilla.

Transporte y almacenaje

Proteger el producto de condiciones climatológicas extremas. No almacenar a temperaturas superiores a 35 °C o inferiores a -10 °C.
Tome las precauciones necesarias para evitar vertidos accidentales que contaminen el medioambiente.
Para más información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad

Auxiliares recomendados

Water leveller: aditivo especial que se añade al tanque de agua de la unidad de limpieza