

# UV WASH 1068

## Limpiador UV para rodillos y mantillas, indicado para rodillos NBR

### ***Características principales***

Poder limpiador muy fuerte  
Evaporación lenta  
Punto de inflamación: 68 °C  
Miscible en agua  
Adecuado tanto para uso manual como automático  
Adecuado para tintas convencionales y UV

### ***Características y beneficios***

***Lenta evaporación, alto punto de inflamación***  
Seguro en uso y de reducido impacto medioambiental  
Riesgo de fuego limitado  
Menor limitación en almacenaje  
***Fuerte poder de disolución de la tinta***  
Rápida actuación, menos paradas  
Eficiente  
Reduce los tiempos de parada  
***Libre de componentes nafténicos, aromáticos y hidrocarburos clorinados***  
Reducido impacto medioambiental

### ***Instrucciones de uso***

Sistemas automáticos: siga las instrucciones del programa.  
Mantillas: aplicar con un paño de limpieza y eliminar la tinta, cola y polvo de papel de la mantilla. Frotar con un paño hasta que la mantilla esté seca.  
Rodillos entintadores: rociar sin diluir o diluido con agua sobre los rodillos; ajustar la cuchilla.

### ***Transporte y almacenaje***

Proteger el producto de condiciones climatológicas extremas. No almacenar a temperaturas superiores a 35 °C o inferiores a -10 °C.  
Tome las precauciones necesarias para evitar vertidos accidentales que contaminen el medioambiente.  
Para más información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad

### ***Auxiliares recomendados***

Water leveller: aditivo especial que se añade al tanque de agua de la unidad de limpieza