

# Coating ID 2081 WB Matt

## Barníz de tintero mate - pastoso

### *Características principales*

- Para papel y cartón
- Aplicación a doble cara después de secado adecuado.
- Buena resistencia al blocking
- Muy buena resistencia al roce
- Resistencia al roce: > 300 doble resistencia (Prüfbau Quartant)
- Termosellado: por encima de 140 °C contra MS-foil (1bar/1sec)
- Encolado: con cola de dispersion. Pre-prueba necesaria

### *Características y beneficios*

Se mantiene fresca en los rodillos  
Rápido secado en el sustrato  
Estructura libre y homogénea para impresión a una cara

### *Instrucciones de uso*

Limpieza: con agua o Varnish Remover.

Disolución: con agua o agua IPA proporción premezclada 1:1.

Utilizar sólo con tintas según ISO 2836.

### *Transporte y almacenaje*

Para más información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad

Proteger del frío, de temperaturas superiores a 35°C y de la luz directa del sol.

Almacenar a temperatura ambiente.

Utilizar el producto preferentemente antes de: ver la fecha en la etiqueta.

### *Auxiliares recomendados*

Varnish Remover: limpiador especial para los rodillos y las mantillas barnizadores

Gel limpiador de rodillos Anilox: para eliminar restos secos de barniz de los rodillos anilox